


圆形圆孔




柔光片

防眩网


\*可选配件



Ø 55mm



Φ 63mm



可调角

## 产品特性

- 灯具颜色: 金属灰+白色面板
- 主体材质: 压铸铝
- 光学系统: 透镜+面板
- 灯具外观: 金属质感
- 投射方向: 垂直0~30°、水平0~355°
- 防护等级: IP20 可选配IP44防水组件
- 环境温度: -20°~40°
- 重量: 132g

## 产品规格

- 开孔尺寸: Ø 55mm
- 功率: 7W
- 光束角度: 15°、24°、36°
- 天花厚度: 2mm~25mm
- 安装方式: 嵌入式
- 吊顶空间: 大于100mm
- 防眩角度: 40°
- 输入电压: 220~240V~50Hz
- 输入电流: 33mA
- 显指: Ra92
- 色温: 2700K、3000K、3500K、4000K
- 光通量: 406lm、423lm、452lm、469lm (15°)  
449lm、468lm、501lm、519lm (24°)  
480lm、500lm、536lm、556lm (36°)

以下可调光款为可控硅调光; 0~10V调光:T改为M

色温	可调光	不可调光	光束角	型号	h(m)	D(cm)	average (lx)	center (lx)	光通量分布图	
2700K	可	不可	15°	TSF1055W07-TB2715	1.0	29	2543	3650		
	不可	不可		TSF1055W07-NB2715	1.0	29	2649	3802		
3000K	可	不可	15°	TSF1055W07-TB3015	1.0	29	2649	3802		
	不可	不可		TSF1055W07-NB3015	1.0	29	2834	4068		
3500K	可	不可	15°	TSF1055W07-TB3515	1.0	29	2834	4068		
	不可	不可		TSF1055W07-NB3515	1.0	29	2940	4220		
4000K	可	不可	15°	TSF1055W07-TB4015	1.0	29	2940	4220		
	不可	不可		TSF1055W07-NB4015	1.0	29	735	1055		
2700K	可	不可	24°	TSF1055W07-TB2724	1.0	39	1610	2354		
	不可	不可		TSF1055W07-NB2724	1.0	39	1677	2452		
3000K	可	不可	24°	TSF1055W07-TB3024	1.0	39	1677	2452		
	不可	不可		TSF1055W07-NB3024	1.0	39	1795	2624		
3500K	可	不可	24°	TSF1055W07-TB3524	1.0	39	1795	2624		
	不可	不可		TSF1055W07-NB3524	1.0	39	449	656		
4000K	可	不可	24°	TSF1055W07-TB4024	1.0	39	1862	2722		
	不可	不可		TSF1055W07-NB4024	1.0	39	466	681		
2700K	可	不可	36°	TSF1055W07-TB2736	1.0	62	795	1217		
	不可	不可		TSF1055W07-NB2736	1.0	62	828	1268		
3000K	可	不可	36°	TSF1055W07-TB3036	1.0	62	828	1268		
	不可	不可		TSF1055W07-NB3036	1.0	62	886	1357		
3500K	可	不可	36°	TSF1055W07-TB3536	1.0	62	886	1357		
	不可	不可		TSF1055W07-NB3536	1.0	62	919	1408		
4000K	可	不可	36°	TSF1055W07-TB4036	1.0	62	919	1408		
	不可	不可		TSF1055W07-NB4036	1.0	62	230	352		
2700K	可	不可	36°	TSF1055W07-TB2736	2.0	123	199	304		
	不可	不可		TSF1055W07-NB2736	2.0	123	207	317		
3000K	可	不可	36°	TSF1055W07-TB3036	2.0	123	207	317		
	不可	不可		TSF1055W07-NB3036	2.0	123	222	339		
3500K	可	不可	36°	TSF1055W07-TB3536	2.0	123	222	339		
	不可	不可		TSF1055W07-NB3536	2.0	123	98	151		
4000K	可	不可	36°	TSF1055W07-TB4036	2.0	123	230	352		
	不可	不可		TSF1055W07-NB4036	2.0	123	102	156		
2700K	可	不可	36°	TSF1055W07-TB2736	3.0	184	88	135		
	不可	不可		TSF1055W07-NB2736	3.0	184	92	141		
3000K	可	不可	36°	TSF1055W07-TB3036	3.0	184	92	141		
	不可	不可		TSF1055W07-NB3036	3.0	184	98	151		
3500K	可	不可	36°	TSF1055W07-TB3536	3.0	184	98	151		
	不可	不可		TSF1055W07-NB3536	3.0	184	55	85		
4000K	可	不可	36°	TSF1055W07-TB4036	3.0	184	102	156		
	不可	不可		TSF1055W07-NB4036	3.0	184	57	88		
2700K	可	不可	36°	TSF1055W07-TB2736	4.0	246	50	76		
	不可	不可		TSF1055W07-NB2736	4.0	246	52	79		
3000K	可	不可	36°	TSF1055W07-TB3036	4.0	246	52	79		
	不可	不可		TSF1055W07-NB3036	4.0	246	55	85		
3500K	可	不可	36°	TSF1055W07-TB3536	4.0	246	55	85		
	不可	不可		TSF1055W07-NB3536	4.0	246	57	88		
4000K	可	不可	36°	TSF1055W07-TB4036	4.0	246	57	88		
	不可	不可		TSF1055W07-NB4036	4.0	246	57	88		